



1.	Unieke identificatie product	Menggranulaat 0/40 mm - 1585/10/E1
2.	Identificatiemiddel product	Zie leveringsdocumenten
3.	Gebruik product	EN 13242: Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegebouw
4.	Naam en contactadres fabrikant	WINDMOLDERS BETON NV Industrieweg 1417 - 3540 Herk-de-Stad (maatschappelijke zetel) Industrieweg 1409 - 3540 Herk-de-Stad (productiezetel)
5.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP systeem 2+
6.	Notified body (certificatie-instelling)	De aangemelde certificatie-instelling COPRO met identificatienummer 1137 heeft onder AVCP-systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: - de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek, en - de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek, en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek 1137-CPD-1585 verstrekt
7.	Aangegeven prestatie	

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Korrelvorm, afmetingen en dichtheid			EN 13242: 2013
	Korrelmaat	0/40 mm	
	Korrelgradering	G _A 75 G _{TC} NR	
	Korrelvorm van grove granulaten	NPD	
	Gehalte aan ronde stenen	NPD	
	Hoekigheid van zanden	NPD	
	Volumieke massa ρ_{rd} (Mg/m ³)	1,50 Mg/m ³	
Mate van verontreiniging			
	Gehalte aan fijne deeltjes	f ₇	
	Kwaliteit van de fijne deeltjes	MB _{F10}	
	Gehalte aan schelpdelen	NPD	
Waterabsorptie			
	Waterabsorptie	NPD	
Weerstand tegen verbrijzeling			
	Weerstand tegen verbrijzeling	NPD	
Weerstand tegen polijsten, afslijten, slijtage		NPD	
Samenstelling			
	Petrografische omschrijving	NPD	
	Classificatie van de bestanddelen	RC _{NR} RC _{ug50} Rb ₅₀₋ Ra ₅₋ Rg ₂₋ X ₁₋ FL ₅₋	
	In zuur oplosbare sulfaten	NPD	
	Totaal zwavelgehalte	NPD	
	In water oplosbare sulfaten	NPD	
	Chloriden	NPD	
	Invloed van de initiële bindtijd van cement	NPD	
	Bestanddelen die de binding en de verharding van beton beïnvloeden	OS _{Pass}	
	Carbonaatgehalte van zanden voor de toplaag van betonverhardingen	NPD	
Vormvastheid		NPD	
Duurzaamheid		NPD	
Gevaarlijke bestanddelen		Conform VLAREMA	

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Herk-de-Stad, 01/07/2013

Danny Windmolders
Directie